



TRATAMIENTO ANTIDERRAPANTE PARA SUPERFICIES CERÁMICAS Y PÉTREAS



Código: 33673 **Presentación:** 1 L **Color:** Transparente

Crea una capa protectora transparente antiderrapante muy efectiva y duradera en los pisos evitando accidentes en suelos resbalosos como baños y regaderas.

USOS RECOMENDADOS

- Ideal para tratar superficies poco o nada porosas como baldosas de cerámica, porcelanato, terrazo, granito, azulejos, superficies esmaltadas, etc.
- Para uso residencial, industrial, edificios de gobierno, casas de retiro, lobbies, pasillos, centros deportivos, hospitales, piscinas, zonas peatonales, cocinas, regaderas o cualquier área donde el piso sea resbaladizo.

VENTAJAS

- Utiliza la sílice que contienen las superficies minerales y produce una reacción química que injerta esquemáticamente nuevas moléculas en la superficie para crear un efecto antiderrapante muy efectivo y duradero.
- No contiene ácido sulfúrico ni ácido fluorhídrico, sustancias extramadamente corrosivas e irritantes.
- Eficacia en una simple acción sin cambiar la apariencia de la superficie.

Ideal para tratar:

- Baldosas de cerámica
- Terrazo
- Granito
- Azulejos
- Esmaltes

Utilizar en:

- Cubiertas de piscinas
- Terrazas
- Zonas peatonales
- Asilos y hospitales
- Baños
- Gimnasios

Rendimiento

De 8 a 10 m² por litro de producto.

Nota: Los rendimientos aquí presentados pueden variar dependiendo de la porosidad de la superficie y de las prácticas de instalación.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, sin polvo y seca. La temperatura en la superficie al momento de la aplicación debe de estar entre 5°C y 30°C.

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN




Limpie perfectamente la superficie.



Empape la superficie completa uniformemente con el producto hasta saturarla.



Asegúrese de mantener la superficie uniformemente empapada durante 40-60 minutos sin dejar que seque. Aplicar más producto si es necesario.



Una vez transcurrido el tiempo, enjuague la superficie con abundante agua. El piso tratado puede utilizarse inmediatamente.

LIMITACIONES

- No aplicar sobre materiales poco o nada porosos, orgánicos, metales, pinturas o impermeabilizantes.
- Siempre haga una prueba preliminar antes de la aplicación definitiva.
- En determinados productos el tratamiento puede alterar el brillo o el aspecto de la superficie, si esto sucede, diluya el producto antes de aplicarlo y siga el mismo proceso de aplicación.

PRECAUCIONES

- Mantenga el producto lejos del alcance de los niños.
- Se recomienda utilizar guantes de látex.
- Utilice lentes protectores si existe riesgo de salpicadura.
- En caso de ingestión no induzca al vómito, contáctese a un médico.

DATOS TÉCNICOS

Características físicas	Descripción
Estado físico a 20°C	Líquido
Color	Azul transparente
Olor	Concentrado
PH	4 ± 0,5
Densidad	1.01 ± 0.05
Solubilidad en el agua	Total
Punto de inflamación	No aplica
Vida útil	24 meses después de su fabricación

GARANTÍA

Todos los productos Cemix se inspeccionan y prueban antes de ser embarcados, por lo que el fabricante garantiza el buen desempeño de los mismos durante 60 días a partir de la fecha de compra. El proceso para hacer cualquier reclamación por material defectuoso y obtener una reposición del material en cuestión se describe a continuación:

1. Contar con ticket, factura o comprobante de compra del producto.
2. Exponer su reclamación a nuestros teléfonos: 82 88 67 27 en Monterrey y sin costo del interior de la República al 01 800 8383 00 o vía correo electrónico a infocemix@cemix.com.
3. Un representante autorizado del fabricante contactará al cliente y verificará el comprobante de compra y el producto, así como su instalación (Cemix no se hará responsable por daños o gastos que surjan de la instalación, uso o reventa de ese material).
4. Si a juicio del representante el defecto es imputable a la fábrica, la responsabilidad del fabricante se limitará a reponer el material en cuestión y el cliente debe esperar sus instrucciones de embarque y autorización para efectuar la devolución. El material se repondrá directamente en fábrica en un lapso no mayor a 30 días después del fallo del representante.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Las recomendaciones, sugerencias, declaraciones y datos técnicos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestros mejores conocimientos y la información disponible a nuestro alcance. Se entregan para propósitos informativos solamente sin ninguna responsabilidad por su uso. Sin embargo, como el manejo y el uso posterior a la entrega al cliente no está bajo nuestro control, no garantizamos el resultado a obtener. Solo serán vinculantes para el fabricante o vendedor, los documentos por escrito firmados por un representante oficial del fabricante. Para más información acerca de garantías entrar a: www.cemix.com

Para más información de nuestras soluciones:

Llame sin costo al

01 800 83 83 000

cemix.com

   /cemixoficial

