



PINTURA IMPERMEABLE CON ALTO PODER CUBRIENTE



Código:
33758

Presentación:
19 L

Color:
Blanco

Recubrimiento líquido base agua de color blanco que protege tus muros interiores y exteriores, dándole un acabado final de alta protección.

USOS RECOMENDADOS

- Para pintar muros y cielos de concreto colado, block de concreto o barro, ladrillo de barro cocido, panel de cemento, muros y cielos recubiertos de estuco.
- Para uso interior y exterior.

VENTAJAS

- No se decolora ni desprende con el paso del tiempo.
- Producto impermeable con propiedades hidrófugas que no acumula humedad evitando descaramiento.
- Es ecológica, no contiene compuestos orgánicos volátiles (VOC'S) ni plomo.
- Evita la creación de grietas en los muros con el tiempo.
- No genera salitre ni hongos.
- Mayor cobertura y rendimiento que las pinturas tradicionales a una sola mano.
- No requiere sellador previo a la instalación.

Superficies

- Concreto colado
- Block de concreto/barro
- Ladrillo de barro cocido
- Panel de cemento
- Estuco
- Cemento-arena

RENDIMIENTO

2.4 m² por litro a dos manos.

Nota: Los rendimientos aquí presentados pueden variar dependiendo las condiciones de la superficie, las herramientas utilizadas, y los métodos de trabajo empleados.


PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe ser sólida y firme, limpia y libre de suciedad, grasa, selladores, pinturas y compuestos de curado. Debe ser lo suficientemente absorbente.

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN PINTA MUROS



La superficie debe de estar seca (72 horas), ser sólida, firme y estar libre de sustancias que puedan interferir con la adherencia.



Mezcle bien antes de usar.



Puede ser aplicada con una brocha o rodillo. Aplique la primera capa y para aplicar la segunda espere a que seque la primera; al extenderlo trabaje en húmedo para no dejar marcas.

LIMITACIONES

- No aplique CEMIX PINTA MUROS sobre pintura látex.
- No aplique bajo el sol directo, alta humedad en el medio ambiente o vientos fuertes.
- No se recomienda aplicar sobre yeso ya que puede afectar la apariencia y la textura.
- No diluir el pintamuros y acabados, aplicación directa.

SEGURIDAD

No se deje al alcance de los niños. Use guantes de goma y gafas de seguridad para aplicar. En caso de contacto con los ojos o piel, enjuague inmediatamente. En caso de ingestión no induzca al vómito. Si las molestias persisten, solicite atención médica. Este producto no es inflamable, siga las leyes locales para su manejo y almacenaje.

PRECAUCIONES

- La temperatura ambiente y el sustrato deberán ser mayores a 10°C y menor a 32°C.
- Si la superficie de aplicación está caliente al tacto, humedezca la superficie para regular la temperatura.
- Las condiciones ambientales como baja temperatura y alta humedad pudieran alargar el tiempo de secado del producto y provocar manchas.

DATOS TÉCNICOS

Características físicas	Descripción
Color	Blanco
Textura	Líquida
Tiempo de secado	1 - 3 horas
Rendimiento aproximado	2.4m ² por litro a dos manos
Tiempo de almacenaje	12 meses en lugar fresco y seco en su empaque original

GARANTÍA

Todos los productos CEMIX se inspeccionan y prueban antes de ser embarcados, por lo que el fabricante garantiza el buen desempeño de los mismos durante lo especificado en la póliza de garantía contenida en www.cemix.com. El proceso para hacer cualquier reclamación por material defectuoso y obtener una reposición del material en cuestión se describe a continuación:

- Contar con ticket, factura o comprobante de compra del producto.
- Exponer su reclamación a nuestros teléfonos: 82 88 67 27 en Monterrey y sin costo del interior de la República al 01 800 8383 00 o vía correo electrónico a infocemix@cemix.com
- Un representante autorizado del fabricante contactará al cliente y verificará el comprobante de compra y el producto, así como su instalación (CEMIX no se hará responsable por daños o gastos que surjan de la instalación, uso o reventa de ese material).
- Si a juicio del representante el defecto es imputable a la fábrica, la responsabilidad del fabricante se limitará a reponer el material en cuestión y el cliente debe esperar sus instrucciones de embarque y autorización para efectuar la devolución. El material se repondrá directamente en fábrica en un lapso no mayor a 30 días después del fallo del representante.

SISTEMA DE GARANTÍA CEMIX

En CEMIX garantizamos que nuestros productos (adhesivos, boquillas y membranas) son compatibles como materiales para instalación de losetas cerámicas, y loseta porcelánica de cualquiera de las marcas de revestimientos o pisos que se comercializan en el país.

La garantía **TOTAL DE POR VIDA** garantiza la instalación para toda la vida cuando se instala el sistema completo de: *CEMIX APLANADO*.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Las recomendaciones, sugerencias, declaraciones y datos técnicos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestros mejores conocimientos y la información disponible a nuestro alcance. Se entregan para propósitos informativos solamente sin ninguna responsabilidad por su uso. Sin embargo, como el manejo y el uso posterior a la entrega al cliente no está bajo nuestro control, no garantizamos el

resultado a obtener. Solo serán vinculantes para el fabricante o vendedor, los documentos por escrito firmados por un representante oficial del fabricante. Para más información acerca de garantías entrar a: www.cemix.com

Para más información de nuestras soluciones:

Llame sin costo al
01 800 83 83 000

cemix.com
   /cemixoficial

