



## ADITIVO PIGMENTADO EN POLVO PARA MORTERO Y CONCRETO



Presentación: 1 kg

Polvo pigmentado utilizado para cambiar el color original del cemento a una variedad de tonos vivos y de alto impacto con mayor durabilidad.

### USOS RECOMENDADOS

- Dar color integral en la preparación de morteros, concretos o en la fabricación de producto base cemento como mosaicos, terrazos, piedras artificiales, adoquines o blocks.
- Para colocarse como un estampado sobre el concreto aún fresco.
- Se mezcla con cemento blanco o gris.

### VENTAJAS

- No genera salitre.
- Se puede mezclar con cemento gris o blanco.
- Durabilidad de color.
- Fácil de integrar a la mezcla.

### Superficies y areas de uso

- Muros de concreto
- Interior
- Exterior
- Residencial
- Comercial

### NORMAS Y LEED

Producto	NMX
COLOR PARA CEMENTO	C-542

- **\*IEQc4.1 Low Emitting** - adhesivos y selladores ya que contiene cero VOC's.

### Rendimiento

2.5 kg - 5 kg por cada saco de cemento de 50 kg.

**Nota:** Los rendimientos aquí presentados son aproximados. Esta dosificación puede variar dependiendo del color de cemento usado y el tono final deseado.

### PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN COMO EMPASTADO



Para la preparación en máquina, vierta sobre el mortero o concreto en la mezcladora de 2.5 a 5 kg de color para cemento por cada 50 kg de cemento.



Para la preparación tradicional, vierta en seco de 2.5 a 5 kg de CEMIX color para Cemento por cada 50 kg de cemento y mezcle para que el polvo se integre.



Añada agua y vuelva a mezclar hasta obtener una consistencia homogénea.



Integre la mezcla al mortero o concreto aún cuando la base está plástica y el agua de sangrado previamente evaporada.

### PRECAUCIONES

- Puede causar daño en ojos, piel o pulmones. Contiene arena sílica.
- La exposición prolongada al polvo puede provocar una enfermedad pulmonar (silicosis). Elimine la exposición al polvo.
- Se recomienda usar una mascarilla anti-polvo aprobada para polvo de arena sílica. Contiene: Cemento Portland.
- Si cualquier cemento o mezcla con cemento cae dentro del ojo, enjuague de inmediato y repetidamente con agua y consulte un médico de inmediato.
- Un mortero de cemento mezclado y fresco, concreto o boquilla puede causar daño en la piel.
- Evite el contacto con la piel todo lo posible y en caso de contacto lave la piel rápidamente con agua.

## LIMITACIONES

Los colores Rojo Carmín y Verde Pradera son sólo para aplicación en interior, ya que el color se degrada con la exposición al sol más rápido. La dosificación de cualquier pigmento no debe exceder del 10% en peso del cemento. Dosificaciones debajo del 5% en peso del cemento generalmente tienen poco o ningún efecto sobre las propiedades del concreto o mortero. Cantidades mayores pueden aumentar los requisitos de agua en la mezcla, de tal grado que la resistencia a la compresión y a otras propiedades tales como la resistencia a la abrasión, pueden ser disminuidas.

## COLORES DISPONIBLES



**Nota:** Los colores aquí presentados están elaborados con 5% de cemento blanco. La intensidad del color varía dependiendo del cemento agregado.

Código:	Presentación:	Color:
30189	1 kg	Acuamarina
30190	1 kg	Am. Lim.
30191	1 kg	Amarillo Ox.
30193	1 kg	Café
30195	1 kg	Celeste
30196	1 kg	Negro
30198	1 kg	Rojo Brill.
30199	1 kg	Rojo Carm.
30200	1 kg	Rojo Ox.
30201	1 kg	Turquesa
30202	1 kg	Verde Br.
30203	1 kg	Verde Nilo
30204	1 kg	Verde Pr.
31874	1 Kg	Chocolate

## GARANTÍA

Todos los productos CEMIX se inspeccionan y prueban antes de ser embarcados, por lo que el fabricante garantiza el buen desempeño de los mismos durante lo especificado en la póliza de garantía contenida en [www.cemix.com](http://www.cemix.com). El proceso para hacer cualquier reclamación por material defectuoso y obtener una reposición del material en cuestión se describe a continuación:

1. Contar con ticket, factura o comprobante de compra del producto.
2. Exponer su reclamación a nuestros teléfonos: 82 88 67 27 en Monterrey y sin costo del interior de la República al 01 800 8383 00 o vía correo electrónico a [infocemix@cemix.com](mailto:infocemix@cemix.com)
3. Un representante autorizado del fabricante contactará al cliente y verificará el comprobante de compra y el producto, así como su instalación (CEMIX no se hará responsable por daños o gastos que surjan de la instalación, uso o reventa de ese material).
4. Si a juicio del representante el defecto es imputable a la fábrica, la responsabilidad del fabricante se limitará a reponer el material en cuestión y el cliente debe esperar sus instrucciones de embarque y autorización para efectuar la devolución. El material se repondrá directamente en fábrica en un lapso no mayor a 30 días después del fallo del representante.

## SISTEMA DE GARANTÍA CEMIX

En CEMIX garantizamos que nuestros productos (adhesivos, boquillas y membranas) son compatibles como materiales para instalación de losetas cerámicas, y loseta porcelánica de cualquiera de las marcas de revestimientos o pisos que se comercializan en el país.

### Para más información de nuestras soluciones:

Llame sin costo al  
**01 800 83 83 000**

[cemix.com](http://cemix.com)  
   /cemixoficial

